

# VIVAX



✓ - DESIGN R32

## Ilmalämpöpumppu Vivax V-DESIGN BLACK MIRROR Sisustuksellinen, tyylikäs, musta peilipintainen muotoilu

- TUNNELMAVALAISTUS HUONEESEEN - Jäähdytyksellä huoneeseen kajastaa sininen valo ja lämmityksellä oranssi valo. Valon voimakkuus säätyy huoneen valoisuuden mukaan ja pimeässä se on pois päältä. Valon saa kytkettyä myös jäämään päälle.
- HILJAINEN ÄÄNI - 21 dB (silence mode).
- IONISAATTORI - Tuottaa negatiivisia ioneja raikastaen ilmaa.
- ITSEPUHDISTUS - Kauko-ohjaimen "SELF-CLEAN" -painike huolehtii sisäyksikön puhtaudesta. Tämä ominaisuus vähentää bakteereja, ja ilma on puhtaampaa ja raikkaampaa.
- I FEEL - Kauko-ohjaimen lämpötila-anturi tunnistaa huonelämpötilan ja siirtää tiedon sisäyksikölle.
- NUKKUMISMOODI - Sisäilman lämpötila laskee tai nousee automaattisesti mukavan huonelämpötilan ylläpitämiseksi samalla kun se vähentää energiankulutusta.
- MEMORY FUNCTION - Kun virta kytketään päälle ja päällä, laite palauttaa aiemmat asetukset automaattisesti.
- 24h AJASTIN.
- 1 W virrankulutus valmiustilassa.
- PTC HEATER - Järjestelmä soveltuu pohjoismaiseen ilmastoon, kompressorin esilämmitys ja ulkoyksikön tehokas sulatus.
- PYSTY- JA VAAKA-ilmanohjaus kaukosäätimestä
- Älykäs sulatus - suoritetaan vain tarvittaessa, mikä vähentää energiankulutusta.
- WIFI OPTIO.

KATSO LISÄÄ VIVAX.FI



ACP-12CH35AEVI R32 **A++**

Malli		ACP-12CH35AEVI R32
Antoteho	Jäähdytys	3517 (1330~4466) W
	Lämmitys	3810 (1043~4877) W
Kylmäaine		R32
Energiatohokkuusluokka	Jäähdytys	A++
	Lämmitys	A+
Energiatohokkuusluokka	SEER	6,7
	SCOP	4,1
Suunnitteluteho (P design) lämmitys	Average/Cold	2700 W
Ottoteho	Jäähdytys	1095 W
	Lämmitys	1117 W
Puhallus m <sup>3</sup> /h		≤500 m <sup>3</sup> /h
Kosteuden poisto		1.2 L/h
Äänenpainetaso	Sisäyksikkö dB(A)	≤51 dB
	Ulkoyksikkö dB(A)	≤61 dB
Äänitaso	Sisäyksikkö dB	21≤37.5 dB
	Ulkoyksikkö dB	≤56 dB(A)
Nesteputki		1/4"
Kaasuputki		3/8"
Sisäyksikön putkipituus		600 mm
Välikaapeli MMJ		5x1.5 mm <sup>2</sup>
Liitäntäkaapeli IU/OU ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm <sup>2</sup>
Maksimi pituus		25 m
Maksimi korkeusero		10 m
Standardi pituus		5 m
Kylmäainelisäys*		20 g/m
Kannakeväli (ulkoyksikkö)		514 mm
Toiminta-alue		-20°C≤T≤50°C
Mitat	Sisäyksikkö	897 x 312 x 182 mm
	Ulkoyksikkö	800 x 333 x 554 mm
Paino	Sisäyksikkö	9,9 kg
	Ulkoyksikkö	29,1 kg

\* Älä sekoita muiden kylmäaineiden kanssa

## KAUKOSÄÄDIN JA ULKOYKSIKÖ



## Jälleenmyyjä:

Pitämme oikeudet muutoksiin